



Laterlite SpA
sede legale e amministrativa
via Vittorio Veneto, 30
43046 Rubbiano di Solignano (PR)
Tel. +39 0525 4198 • Fax +39 0525 419988
P.IVA e Cod. Fisc. 02193140346

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011

N° R0019

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: R0019 – MX NHL MURATURA
2. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a EN 998-2:2016
Malta premiscelata da muratura a prestazione garantita per scopi generali (G) per utilizzo in elementi soggetti a requisiti strutturali.
3. Nome e indirizzo del fabbricante:
LATERLITE S.p.A.
Via Vittorio Veneto, 30
43046 Rubbiano di Solignano (PR)
5. Sistema di VVCP (valutazione e verifica della costanza della prestazione): 2+
- 6a. Norma armonizzata: EN 998-2:2016
Organismo notificato: 0546 – Certiquality srl
7. Prestazioni dichiarate

| Caratteristiche essenziali | Prestazione | Specifica Tecnica armonizzata |
|--|---|---|
| Resistenza a compressione | Classe M20 | EN 998-2:2016 |
| Resistenza a taglio iniziale (valore tabulato) | 0,15 N/mm ² | |
| Resistenza a flessione | NPD | |
| Contenuto di cloruri | ≤ 0,1 % Cl | |
| Reazione al fuoco | Classe A1 | Decisione della commissione 2000/605/EC |
| Assorbimento d'acqua | ≤ 0,4 Kg/(m ² *min ^{0,5}) | EN 998-2:2016 |
| Permeabilità al vapore acqueo (μ) (valore tabulato) | 15/35 | |
| Conducibilità termica ($\lambda_{10,dry}$) (valore tabulato) | 0,66 (W/mK) | |
| Durabilità (contro il gelo/disgelo) | NPD | |
| Sostanze pericolose | Conforme al regolamento REACH Vedi Scheda di Sicurezza | |

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) N. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di Laterlite S.p.A.:
Il Responsabile Qualità
Ing. Massimo Nicolosi

Rubbiano, 27/06/2024

Pag. 1/2

| | |
|--|---|
|  | |
| 0546 | |
| Laterlite S.p.A. – Via Vittorio Veneto, 30 43046 Rubbiano di Fornovo (PR) | |
| 24 | |
| EN 998-2:2016 | |
| Dichiarazione di prestazione n° R0019 Codice di identificazione unico: R0019 – MX NHL MURATURA | |
| Malta premiscelata da muratura a prestazione garantita per scopi generali (G) per utilizzo in elementi soggetti a requisiti strutturali. | |
| Resistenza a compressione: | Classe M20 |
| Resistenza a taglio iniziale (valore tabulato): | 0,15 N/mm ² |
| Resistenza a flessione: | NPD |
| Contenuto di cloruri: | ≤ 0,1% Cl |
| Reazione al fuoco: | Classe A1 |
| Assorbimento d'acqua: | ≤ 0,4 Kg/(m ² *min ^{0,5}) |
| Permeabilità al vapore acqueo (μ) (valore tabulato): | 15/35 |
| Conducibilità termica ($\lambda_{10 \text{ dry}, P=50\%}$): (valore tabulato) | 0,66 W/mK |
| Durabilità al gelo/disgelo: | NPD |
| Sostanze pericolose: | Conforme al regolamento REACH Vedi scheda di sicurezza |
| DoP website: www.ruregold.it/download-dop | |