

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
ai sensi del Regolamento Delegato (UE) n. 574/2014 del 21 febbraio 2014

N° R0002

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: R0002 – MX-PVA Fibrorinforzata
2. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a EN 998-1:2016
Malta premiscelata per intonaci interni ed esterni a prestazione garantita per scopi generali (GP)
Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a EN 998-2:2016
Malta premiscelata da muratura a prestazione garantita per scopi generali (G) per utilizzo in elementi soggetti a requisiti strutturali.
3. Nome e indirizzo del fabbricante:
LATERLITE S.p.A.
Via Vittorio Veneto, 30 – Frazione Rubbiano
43046 Solignano (PR)

Uso	Malta premiscelata per intonaci interni ed esterni a prestazione garantita per scopi generali (GP)	Malta premiscelata da muratura a prestazione garantita per scopi generali (G) per utilizzo in elementi soggetti a requisiti strutturali.
5. Sistemi di VVCP	Sistema 4	Sistema 2+
6a. Norme armonizzate:	EN 998-1:2016	EN 998-2:2016
Organismo notificato:	Non previsto dalla norma	1305 - ICMQ S.p.A.

7. Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica Tecnica armonizzata
Resistenza a compressione	Categoria CS IV	EN 998-1:2016
Adesione	>1 N/mm ²	
Tipo di frattura	FP: B	
Reazione al fuoco	Classe A1	
Assorbimento d'acqua	W _c 1	EN 998-1:2016
Permeabilità al vapore acqueo (μ)	>28	
Durabilità (contro il gelo/disgelo)	NPD	
Sostanze pericolose	Vedi Scheda di Sicurezza	

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica Tecnica armonizzata
Resistenza a compressione	Classe M45	EN 998-2:2016
Resistenza a taglio iniziale (valore tabulato)	0,15 N/mm ²	
Resistenza a flessione	NPD	
Contenuto di cloruri	≤ 0,1 % Cl	
Reazione al fuoco	Classe A1	EN 13051-1:2018
Assorbimento d'acqua	≤ 0,3 Kg/(m ² *min ^{0,5})	EN 998-2:2016
Permeabilità al vapore acqueo (μ) (valore tabulato)	15/35	
Conducibilità termica ($\lambda_{10,dry}$) (valore tabulato)	0,82 (W/mK)	
Durabilità (contro il gelo/disgelo)	NPD	
Sostanze pericolose	Conforme al regolamento REACH Vedi Scheda di Sicurezza	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) N. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di Laterlite S.p.A.:
Il Responsabile Qualità
Ing. Massimo Nicolosi

Rubbiano, 28/01/2025, rev.04





Laterlite S.p.A. – Via Vittorio Veneto, 30 – Frazione Rubbiano
43046 Solignano (PR)

24

EN 998-1:2016

Dichiarazione di prestazione n° R0002
Codice di identificazione unico: R0002- MX PVA Fibrorinforzata

Malta premiscelata per intonaci interni ed esterni a prestazione
garantita per scopi generali (GP)

Resistenza a compressione:	Categoria CS IV
Adesione:	>1 N/mm ²
Tipo di frattura:	FP: B
Reazione al fuoco:	Classe A1
Assorbimento d'acqua:	Wc1
Permeabilità al vapore acqueo (μ):	>28
Durabilità al gelo/disgelo:	NPD
Sostanze pericolose:	Vedi scheda di sicurezza
DoP website: www.ruregold.it/download-dop	



1305

Laterlite S.p.A. – Via Vittorio Veneto, 30 – Frazione Rubbiano
43046 Solignano (PR)**20****1305-CPR-1528****EN 998-2:2016**

Dichiarazione di prestazione n° R0002

Codice di identificazione unico: R0002 – MX-PVA Fibrorinforzata

Malta premiscelata da muratura a prestazione garantita per scopi generali (G)
per utilizzo in elementi soggetti a requisiti strutturali.

Resistenza a compressione:	Classe M45
Resistenza a taglio iniziale (valore tabulato):	0,15 N/mm ²
Resistenza a flessione:	NPD
Contenuto di cloruri:	≤ 0,1% Cl
Reazione al fuoco:	Classe A1
Assorbimento d'acqua:	≤ 0,3 Kg/(m ² *min ^{0,5})
Permeabilità al vapore acqueo (μ) (valore tabulato):	15/35
Conducibilità termica ($\lambda_{10 \text{ dry}, P=50\%}$): (valore tabulato)	0,82 W/mK
Durabilità al gelo/disgelo:	NPD
Sostanze pericolose:	Conforme al regolamento REACH Vedi scheda di sicurezza
DoP website: www.ruregold.it/download-dop	