



**Laterlite SpA**  
sede legale e amministrativa  
via Vittorio Veneto, 30  
43046 Rubbiano di Solignano (PR)  
Tel. +39 0525 4198 • Fax +39 0525 419988  
P.IVA e Cod. Fisc. 02193140346

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**  
ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011

N° R0051

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: R0051 – C-PRIMER
2. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a EN 1504-5:2004  
**Prodotto bicomponente per iniezione formulato con legante polimerico reattivo. Tipo : U (F1) W (1) (1/2) (5/35) (0)**  
Conformemente a EN 1504-6:2006  
**Prodotto per il rinforzo del calcestruzzo mediante ancoraggio di barre di acciaio**
3. Nome e indirizzo del fabbricante:  
**LATERLITE S.p.A.**  
Via Vittorio Veneto, 30  
43046 Rubbiano di Solignano (PR)
5. Sistema di VVCP: 2+ e 4 per reazione al fuoco
- 6a. Norme armonizzate: EN 1504-5:2004; EN 1504-6:2006  
Organismo notificato: 1305 - ICMQ S.p.A., ha rilasciato il certificato N° 1305-CPR-1507 relativo alla conformità del controllo della produzione in fabbrica fondandosi sui seguenti elementi:  
a) Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;  
b) Sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica.

7. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifiche Tecniche armonizzate
Aderenza mediante resistenza alla trazione	rottura coesiva nel substrato	EN 1504-5:2004
Aderenza mediante resistenza al taglio inclinato	rottura monolitica	
Temperatura di transizione vettrosa	> 40° C	
Ritiro	< 3%	
<b>Lavorabilità:</b>		
larghezza della fessura: stato di umidità della fessura:	da 0,1 mm asciutta e umida	
Durabilità	Passa	
Comportamento alla corrosione	da ritenersi privo di effetti corrosivi	
Sostanze pericolose	Vedi scheda di sicurezza	



**Laterlite SpA**  
sede legale e amministrativa  
via Vittorio Veneto, 30  
43046 Rubbiano di Soligano (PR)  
Tel. +39 0525 4198 • Fax +39 0525 419988  
P.IVA e Cod. Fisc. 02193140346

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifiche Tecniche armonizzate
Resistenza allo sfilamento	Spostamento ≤ 0,6 mm al carico di 75 kN	
Contenuto di cloruri	≤ 0,05%	
Temperatura di transizione vetrosa	≥ 45°C	
Scorrimento viscoso sotto carico di trazione	spostamento ≤ 0,6 mm dopo un carico continuo di 50 kN per 3 mesi	EN 1504-6:2006
Reazione al fuoco	Euroclasse F	
Sostanze pericolose	Vedi scheda di sicurezza	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.  
La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) N. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di Laterlite S.p.A.:

Ing. Massimo Nicolosi  
Responsabile Qualità

Rubbiano, 09/09/2024

**Lecablocco**  
**LecaSistemi**

**GRAS**  
**CALCE**

**RUREGOLD**



**Laterlite SpA**  
sede legale e amministrativa  
via Vittorio Veneto, 30  
43046 Rubbiano di Solignano (PR)  
Tel. +39 0525 4198 • Fax +39 0525 419988  
P.IVA e Cod. Fisc. 02193140346



1305

**LATERLITE S.P.A.** – Via Vittorio Veneto, 30  
43046 Rubbiano di Solignano (PR)  
**24**

**EN 1504-5:2004**

Dichiarazione di prestazione n° R0051  
Codice di identificazione unico: R0051 – C-PRIMER

Prodotto bicomponente per iniezione formulato con legante polimerico reattivo.  
Tipo : U (F1) W (1) (1/2) (5/35) (0)

Aderenza mediante resistenza alla trazione	rottura coesiva nel substrato
Aderenza mediante resistenza al taglio inclinato	rottura monolitica
Temperatura di transizione vetrosa	> 40° C
Ritiro	< 3%
<b>Lavorabilità:</b>	
larghezza della fessura: stato di umidità della fessura:	da 0,1 mm asciutta e umida
Durabilità	Passa
Comportamento alla corrosione	da ritenersi privo di effetti corrosivi
Sostanze pericolose	Vedi scheda di sicurezza

DoP website: [www.ruregold.it/download-dop](http://www.ruregold.it/download-dop)

**Leca**

**Lecablocco**  
LecaSistemi

**GRAS**  
**CALCE**

**RUREGOLD**



**Laterlite SpA**  
sede legale e amministrativa  
via Vittorio Veneto, 30  
43046 Rubbiano di Solignano (PR)  
Tel. +39 0525 4198 • Fax +39 0525 419988  
P.IVA e Cod. Fisc. 02193140346



1305

**LATERLITE S.P.A.** – Via Vittorio Veneto, 30  
43046 Rubbiano di Solignano (PR)  
**24**

**EN 1504-6:2006**

Dichiarazione di prestazione n° R0051  
Codice di identificazione unico: R0051 – C-PRIMER

Prodotto per il rinforzo del calcestruzzo mediante ancoraggio di barre d'acciaio

Resistenza allo sfilamento	Spostamento ≤ 0,6 mm al carico di 75 kN
Contenuto di cloruri	≤ 0,05%
Temperatura di transizione vetrosa	> 45° C
Scorrimento viscoso sotto carico di trazione	spostamento ≤ 0,6 mm dopo un carico continuo di 50 kN per 3 mesi
Reazione al fuoco	Euroclasse F
Sostanze pericolose	Vedi scheda di sicurezza

DoP website: [www.ruregold.it/download-dop](http://www.ruregold.it/download-dop)

**Leca**

**Lecablocco**  
LecaSistemi

**GRAS**  
**CALCE**

**RUREGOLD**