



CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO

PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATO N°

CERTIFICATE N°

P876

AZIENDA

COMPANY

LATERLITE S.p.A.

Via Vittorio Veneto, 30 - Fraz. Rubbiano - 43046 Solignano (PR)

UNITA' PRODUTTIVA

PRODUCTION UNIT

Via Achille Grandi, 5 - 20056 Trezzo sull'Adda (MI)

OGGETTO DEL CERTIFICATO

SCOPE OF THE CERTIFICATE

CONTENUTO DI MATERIALE RICICLATO/RECUPERATO/SOTTOPRODOTTO

Content of recycled/recovered/by-product materials

NORME DI RIFERIMENTO

REFERENCE STANDARDS

Regolamento Particolare ICMQ per la certificazione di prodotto relativa a prodotti per le costruzioni con percentuale dichiarata di materiale riciclato/recuperato/sotto prodotto - CP DOC 262 rev. 2.2

Particular rules for recycled/recovered/by-product content of building products certification – CP DOC 262 rev. 2.2

SISTEMA DI CERTIFICAZIONE

CERTIFICATION SYSTEM

Sistema di Certificazione 3 - ISO/IEC 17067
Certification System 3 – ISO/IEC 17067

PRODOTTI

PRODUCTS

L'elenco dei prodotti oggetto della certificazione è allegato al presente certificato
The list of the certified products is annexed to this certificate



PRIMA EMISSIONE
First issue
25/10/2024

EMISSIONE CORRENTE
Current issue
09/10/2025

SCADENZA
Expiry
25/10/2027

Lorenzo Orsenigo
IL PRESIDENTE E DIRETTORE GENERALE
LORENZO ORSENIGO

CONTENUTO MINIMO DI MATERIALE
RICICLATO, RECUPERATO, SOTTOPRODOTTO
Minimum content of recycled, recovered, by-product materials

TIPOLOGIA DI PRODOTTO <i>Product type</i>	NOME PRODOTTO <i>Product name</i>	MATERIALE RICICLATO <i>Recycled material</i>			MATERIALE RECUPERATO <i>Recovered material</i>	SOTTO PRODOTTO <i>By-product material</i>	CONTENUTO TOTALE DI RICICLATO, RECUPERATO, SOTTO PRODOTTO <i>Total content of Recycled, Recovered, By-product material</i>
		Total <i>Total</i> [%]	Pre-consumer [%]	Post-consumer [%]			
CALCESTRUZZO	MICRO GOLD STEEL (A+B)	2,3	2,3	0,0	2,3	0,0	0,5
MALTE E INTONACI	MX-C 25 MX-PBO Muratura	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	MX Inject NHL	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	MX-C 50 MX-PBO Calcestruzzo MX-R4 Ripristino MX-RW Alte Prestazioni MX PVA Fibrorinforzata	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	2,8
	MX-15 Intonaco	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0
							0,9